



Technische Spezifikationen

Ausführung	Ausführung:
Länge Transport (mm)	3.100
Höhe Transport (mm)	1.500
Breite Transport (mm)	2.400
Transportgewicht (kg)	5.600
Lademeter	3.10 m
Art.-Nr.	R.1.30.0400.A1

Pluspunkte

- + Die Anlagen dienen zur Übertragung der elektrischen Leistung
- + über große Entfernungen bei vermindertem Spannungsverlust; durch die höhere Spannung kann der Leitungsquerschnitt zwischen den Anlagen bei gleicher Leistung deutlich reduziert werden.
- + Aufwärts: 1 Stück Trafo für die Spannungsumsetzung von 400 V auf ca. 950 V
- + Abwärts: 1 Stück Trafo für die Spannungsumsetzung von ca. 950 V auf 400 V
- + Transformatoren in Trockenausführung mit feuerverzinktem Kufenrahmen, Bodenblech und Blechgehäuse, inkl. Zug- und Hängeösen am Rahmen
- + Einschaltstrom im Leerlauf min. 160 A
- + Die 950-V-Strecke wird über eine Isolationsüberwachung geschützt. Auf der entfernten 400-V-Seite kann das Netz wahlweise als TN-C-Netz, als Netz mit Isolationsüberwachung oder mit FI-Schutzschalter betrieben werden.
- + Wenn wir eine Wartung anbieten, beinhaltet diese die Prüfung der elektrischen Baustelleneinrichtung und Betriebsmittel nach gesetzlichen elektrischen Baustelleneinrichtung und Betriebsmittel nach gesetzlichen Vorschriften. Instandhaltungen und Reparaturen, sind ggf. zusätzlich zu vergüten.
- + Bauseitige Leistungen
- + Leistung des Versorgungsbetreibers
- + Erd- und Tiefbauarbeiten,
- + Genehmigungen, Gebühren, Versicherungen, Genehmigungen, Gebühren, Versicherungen, Verkehrssicherungspflicht, Verkehrslenkungsmaßnahmen, Strassensperrungen, freie Zu- und Abfahrt und Strassensperrungen, freie Zu- und Abfahrt und Montage-/Demontagefreiheit

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/p/trafopaar-auf-abwaerts-400kva/R.1.30.0400.A1>